

DETERGENTE PER TEAK

Il detergente **ECO-300 TEAK CLEANER & BRIGHTENER** dell'americana Teak Decking System, è un liquido appositamente formulato 2 in 1, (detergente + sbiancante) che è efficace sia per la pulizia pesante che per ripristino del colore dorato, originale del Teak. ECO-300 è stato formulato per essere al 100 % ecologico e rappresenta il più avanzato liquido di pulizia teak nel settore nautico di oggi.

Non contiene acidi, soda caustica o fosfati ed è biodegradabile, pertanto soddisfa "Il programma Clean Marina "

ECO-300 è stato progettato per non danneggiare il vostro Teck , calafataggio o vernice.

Si tratta di un nuovo detergente pronto per l'uso che pulisce e ravviva meglio delle sostanze chimiche aggressive che sono attualmente presenti sul mercato.

ECO-300 non aggredisce i comenti in gomma o altri sigillanti presenti sulla coperta.

ECO-300 ha una resa pari a circa 25-35 m2 per litro a seconda del rapporto di miscelazione.

Scarica la scheda tecnica: [ECO-300 pdf](#)



CONFEZIONI DISPONIBILI:

- Confezione da **0,9 L:** **26,00 € + iva**
- Confezione da **3,8 L:** **72,00 € + iva**
- Confezione da **19 L:** **305,00 € + iva**

COME USARE ECO-300 TEAK CLEANER LIQUIDO:

ECO-300 Teak Cleaner Liquido è di facile utilizzo per rimuovere anche le macchie più importanti ed è utilizzato in abbinamento ad una spazzola morbida.

- Scegliere il tipo di diluizione da 10:1 per sporco leggero, fino a 1:1 per carico più concentrato.

Mettere quindi in un secchio 10 litri di acqua + 1 o 2 litri di ECO 300 per una pulizia ordinaria. Aumentare la diluizione fino anche a 1:1 per sporco molto profondo!

- Bagnare abbondantemente la superficie del teak **SOLO CON ACQUA**, dopo di che applicare il prodotto con una spugna, un pennello, una spazzola da pavimento o versandolo omogeneamente sulla zona da ripulire con un piccolo barattolo.

Lasciare agire il prodotto per 10 -15 minuti, in caso di sporco profondo, lasciare agire per un tempo maggiore ed eventualmente ripetere l'operazione aumentando la concentrazione del prodotto!

- Non applicare **MAI** sotto al sole diretto, soprattutto nei mesi più caldi, da preferirsi quindi il periodo precedente all'alba o antecedente al tramonto.
- Durante il risciacquo, spazzolare leggermente il ponte sempre lungo vena, per aiutare a liberare lo sporco in profondità. Sciacquare accuratamente l'intera area con acqua dolce.

NOTA BENE CHE...

Nonostante ECO 300 sia un prodotto di facile utilizzo, attenersi sempre alla scheda tecnica !