

## OLIO PER TEAK

**Nautilus Teak Oil W.B.** è un trattamento protettivo a base di acqua.

Specificamente ideato per ponti in Teak, dona brillantezza ed esalta la venatura del legno naturale senza renderlo troppo scuro, tipica caratteristica di molti olii per Teak, inoltre la sua particolare composizione **NON AGGREDISCE** i comenti di coperta!!

Offre ottima protezione anche su tavoli, sedie, mobili, pavimenti interni, carabottini e tutte quelle parti in legno che devono essere mantenute e trattate in modo naturale.



### COME USARE TEAK OIL WATER BASED:

- Pulire perfettamente il ponte con Eco-300 Teak Cleaner & Brightener fino ad ottenere una coperta omogenea, priva di macchie o residui di olii precedenti.
- Assicurarsi che il teak non abbia tracce di umidità.
- Mescolare bene Nautilus Teak Oil W.B. prima e durante l'uso.
- Applicare il prodotto con un pennello, un rullo o uno straccio, in maniera uniforme, nel senso della vena, avendo cura di saturare bene la porosità del legno.
- Evitare per quanto possibile di sporcare acciaierie, plastiche e vtr.
- Evitare l'applicazione in pieno sole e/o con superficie troppo calda.
- Dopo circa 20 minuti passare con carta o straccio per uniformare e togliere l'eventuale eccesso, al fine di non creare una pellicola superficiale.
- Dopo 2 ore (a 20°C) o il giorno seguente applicare la seconda mano, in caso di legno nuovo o perfettamente lavato, applicare anche 3-4 mani all'inizio della stagione.
- Quando, a distanza di tempo, è necessario ripetere la protezione, lavare il ponte con Eco-300 ed applicare nuovamente una o due mani di olio.
- La resa del prodotto è di circa 8/15 mq per mano.
- Pennelli e rulli, possono essere lavati con acqua e sapone dopo il loro utilizzo.

- Nonostante Teak Oil W.B. sia molto delicato, **NON APPLICARE MAI** il prodotto su gommatura fresca ma attendere un periodo di almeno 30 gg in modo da garantire la perfetta reticolazione della gomma calafatante!!!



### CONFEZIONI DISPONIBILI:

- Confezione unica da 1 L: **27,00 € + iva**

### NOTA BENE CHE...

Nonostante Teak Oil W.B. sia di semplice utilizzo, attenersi sempre alle indicazioni sopracitate per non creare eventuali problemi.

**Non applicare MAI il prodotto su gommatura fresca ma attendere sempre almeno 30 giorni per garantire la reticolatura completa della gomma calafatante!**

## PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO

**Nautilus Invisible Dek Protection** è un liquido a base di acqua che protegge tutti i legni mantenendone il loro colore naturale.

Essendo un prodotto **nanotecnologico**, crea una barriera sulla superficie del legno, respingendo quindi sporco ed acqua.

Inoltre è in grado di saturare tutti i pori del legno rendendolo perfettamente traspirante!

Offre ottima protezione anche su tavoli, sedie, mobili, pavimenti interni, carabottini e tutte quelle parti in legno che devono essere mantenute e trattate in modo naturale.

Nautilus I.D.P. non ha odore, non contiene solventi e non è infiammabile.



### COME USARE INVISIBLE DEK PROTECTION:

- Pulire perfettamente il ponte con Eco-300 Teak Cleaner and Brightener fino ad ottenere una coperta omogenea, priva di macchie o residui di olii precedenti.
- Assicurarsi che il teak non abbia tracce di umidità.
- Mescolare bene Invisible Dek Protection prima e durante l'uso.
- Applicare il prodotto con un pennello, un rullo o uno straccio, in maniera uniforme, nel senso della vena, avendo cura di saturare bene la porosità del legno.
- Evitare l'applicazione in pieno sole e/o con superficie troppo calda.
- Applicabile bagnato su bagnato, senza dover attendere che il prodotto si sia asciugato.
- In caso di eccesso, tamponare ed asciugare con carta o straccio.
- Quando, a distanza di tempo, è necessario ripetere la protezione, lavare il ponte con Eco-300 ed applicare nuovamente una o due mani di olio.
- La resa del prodotto è di circa 8/15 mq per mano.
- Pennelli e rulli, possono essere lavati con acqua e sapone dopo il loro utilizzo.

- Nonostante Teal Oil W.B. sia molto delicato, **NON APPLICARE MAI** il prodotto su gommatura fresca ma attendere un periodo di almeno 30 gg in modo da garantire la perfetta reticolazione della gomma calafatante!!!



### CONFEZIONI DISPONIBILI:

- Confezione unica da 1 L: **26,00 € + iva**

### NOTA BENE CHE...

Nonostante Invisible Dek Protection. sia di semplice utilizzo, attenersi sempre alle indicazioni sopracitate per non creare eventuali problemi.

Non applicare MAI il prodotto su gommatura fresca ma attendere sempre almeno 30 giorni per garantire la reticolatura completa della gomma calafatante!